Calisthenics Anlage mit Kletterseil – Outdoor Street Workout Park

Art.-Nr.: 7614
Preis: € 4.220



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung

auf unsere Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese vielseitige **Street Workout & Calisthenics Anlage für den öffentlichen Raum** kombiniert klassische Klimmzugstationen mit Kletterseil, vertikaler Leiter und schräger Trainingsbank. Die modulare Anordnung ermöglicht ein anspruchsvolles Ganzkörpertraining für Kraft, Ausdauer, Koordination und Körperspannung.

Das integrierte **Power-Rope-Kletterseil** erweitert das Trainingsspektrum um funktionelle Zug- und Griffkraftübungen. Ergänzt wird die Anlage durch mehrere horizontale Trainingsstangen, eine vertikale Leiter für Aufstiegs- und Core-Übungen sowie eine schräge Bank für Sit-ups, Beinheben und Bauchmuskeltraining.

Ideal für Kommunen, Schulzentren, Universitäten, Sportvereine, Wohnquartiere sowie professionelle Outdoor-Fitnessparks.

Technische Daten

Zertifizierung:
Zertifiziert nach EN 16630 für standortgebundene Fitnessgeräte im öffentlichen Bereich. Die Streetworkout- und Calisthenics-Geräte erfüllen zusätzlich die Vorgaben der EN 1176 für öffentliche Spielplatzanlagen.

Materialien & Konstruktion

Die robuste Materialkombination gewährleistet maximale Stabilität, Witterungsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer im intensiven öffentlichen Einsatz.

Ausstattung

Die Anlage kann als **kompletter Calisthenics Park installiert** oder individuell mit weiteren Modulen erweitert werden. Gerne planen wir eine maßgeschneiderte Outdoor-Fitnessanlage passend zu Fläche, Zielgruppe und Budget.

Technische Daten

Altersempfehlung: 14–99 Jahre

Gerätemaße: 549 x 328 cm

Gesamthöhe: 360 cm

Maximale Fallhöhe: 250 cm

Sicherheitsareal: 859 x 684 cm

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie





