



# Calisthenics Anlage mit Kletterseil - Outdoor Street Workout Park

Art.-Nr.: 7614

Preis: € 4.220



**Farbgestaltung:** Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unsere Homepage dienen nur als Beispiel.

**Modifikationen:** Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese vielseitige **Street Workout & Calisthenics Anlage für den öffentlichen Raum** kombiniert klassische Klimmzugstationen mit Kletterseil, vertikaler Leiter und schräger Trainingsbank. Die modulare Anordnung ermöglicht ein anspruchsvolles Ganzkörpertraining für Kraft, Ausdauer, Koordination und Körperspannung.

Das integrierte **Power-Rope-Kletterseil** erweitert das Trainingsspektrum um funktionelle Zug- und Griffkraftübungen. Ergänzt wird die Anlage durch mehrere horizontale Trainingsstangen, eine vertikale Leiter für Aufstiegs- und Core-Übungen sowie eine schräge Bank für Sit-ups, Beinheben und Bauchmuskeltraining.

Ideal für Kommunen, Schulzentren, Universitäten, Sportvereine, Wohnquartiere sowie professionelle Outdoor-Fitnessparks.

## **Technische Daten**

### **Zertifizierung:**

Zertifiziert nach EN 16630 für standortgebundene Fitnessgeräte im öffentlichen Bereich. Die Streetworkout- und Calisthenics-Geräte erfüllen zusätzlich die Vorgaben der EN 1176 für öffentliche Spielplatzanlagen.

## **Materialien & Konstruktion**

Die robuste Materialkombination gewährleistet maximale Stabilität, Witterungsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer im intensiven öffentlichen Einsatz.

## **Ausstattung**

Die Anlage kann als **kompletter Calisthenics Park installiert** oder individuell mit weiteren Modulen erweitert werden. Gerne planen wir eine maßgeschneiderte Outdoor-Fitnessanlage passend zu Fläche, Zielgruppe und Budget.

## **Technische Daten**

Altersempfehlung: 14–99 Jahre

Gerätemaße: 549 x 328 cm

Gesamthöhe: 360 cm

Maximale Fallhöhe: 250 cm

Sicherheitsareal: 859 x 684 cm

# Fallschutzhöhen

| Bodenmaterial                             | Beschreibung<br>Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176   | Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt | Max. Fallhöhe |
|---|--|-------------------------------------|---------------|
| Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä) | Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung  |                                     | ≤ 60 cm       |
| Rasen                                     | In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm  |                                     | ≤ 150 cm      |
| Rindenmulch                               | Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm   | 20 cm + 10 cm = 30 cm               | ≤ 200 cm      |
| Rindenmulch                               | Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm   | 30 cm + 10 cm = 40 cm               | ≤ 300 cm      |
| Holzchnitzel                              | Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm | 20 cm + 10 cm = 30 cm               | ≤ 200 cm      |
| Holzchnitzel                              | Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm | 30 cm + 10 cm = 40 cm               | ≤ 300 cm      |
| Sand                                      | Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm  | 20 cm + 10 cm = 30 cm               | ≤ 200 cm      |
| Sand                                      | Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm  | 30 cm + 10 cm = 40 cm               | ≤ 300 cm      |
| Kies                                      | Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen   | 20 cm + 10 cm = 30 cm               | ≤ 200 cm      |
| Kies                                      | Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen   | 30 cm + 10 cm = 40 cm               | ≤ 300 cm      |
| Fallschutzplatten                         | Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben   |                                     |               |

## Galerie

