



Spielanlage mit zwei Rutschen, Kletternetz & Treppenaufstieg

Art.-Nr.: 8910

Preis: € 9.220



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese vielseitige Spielanlage für Kinder von 3 bis 12 Jahren kombiniert gleich zwei Rutschen mit abwechslungsreichen Kletter- und Aufstiegsselementen. Die erhöhte Podestplattform mit Dach bildet das Zentrum der Anlage und bietet einen geschützten Spiel- und Aussichtspunkt. Von hier aus führen zwei Rutschen mit Edelstahleinlage nach unten und sorgen für doppelten Rutschspaß – ideal für paralleles Spielen mehrerer Kinder.

Ein großflächiges Kletternetz erweitert die Anlage um einen anspruchsvollen Bewegungsbereich, der Koordination, Gleichgewicht und Muskelkraft fördert. Ergänzt wird das Konzept durch eine seitliche Kletterwand im unteren Bereich sowie einen komfortablen Treppenaufstieg mit Handläufen. Interaktive Spielelemente und Fensteröffnungen schaffen zusätzliche Anreize für kommunikatives Rollenspiel und kreatives Entdecken.

Dank der offenen Bauweise ist das Spielgeschehen gut einsehbar – perfekt für öffentliche Spielplätze, Schulhöfe oder Wohnanlagen.

Technische Daten

- Gerätemaße: 467 x 430 cm
- Gesamthöhe: 296 cm
- Maximale Fallhöhe: 155 cm
- Sicherheitsareal: 820 x 780 cm
- Altersempfehlung: 3–12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Materialien & Konstruktion

- Standpfosten aus verleimtem, kesseldruckimprägniertem Nadelholz
 - Brüstungen und Spieltafeln aus robustem HDPE
 - Zwei Rutschen mit Edelstahleinlage
 - Großes Kletternetz aus kunststoffummanteltem Stahlseil
 - Kletterwand mit farbigen Griffen
 - Treppenaufstieg mit Edelstahl-Handläufen
 - Edelstahl-Verbindungselemente und stabile Querstreben
 - Feuerverzinkte Bodenanker für dauerhafte Verankerung
 - Wartungsarme und langlebige Bauweise für den öffentlichen Einsatz
-

Ausstattung & Spielbereiche

- Erhöhte Podestplattform mit Dach
- Zwei Rutschen mit Edelstahleinlage
- Großflächiges vertikales Kletternetz
- Seitliche Kletterwand im unteren Bereich
- Treppenaufstieg mit Handlauf
- Podestverbindungen und Durchgänge
- Interaktive Spielelemente und Sichtfenster
- Kombierter Rutsch-, Kletter- und Bewegungsbereich

Technische Daten:

- Gerätemaße: 467 x 430 cm
- Gesamthöhe: 296 cm
- Maximale Fallhöhe: 155 cm
- Sicherheitsareal: 820 x 780 cm
- Altersempfehlung: 3-12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

