

Spielhaus mit Rutsche & Spielelementen

Art.-Nr.: 8078

Preis: € 7.990



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf

angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Dieses liebevoll gestaltete Spielhaus mit Rutsche bietet Kindern von 3 bis 12 Jahren eine geschützte Spielfläche mit abwechslungsreichen Bewegungs- und Spielelementen. Die Kombination aus erhöhtem Podest, Rutsche mit Edelstahleinlage und interaktiven Wandmodulen macht das Gerät ideal für Kindergärten, Schulhöfe, Wohnanlagen und öffentliche Spielplätze.

Durch das überdachte Spielhaus entsteht ein geschützter Rückzugsort für Rollenspiele und kreative Abenteuer. Die integrierte Rutsche sorgt für zusätzlichen Bewegungsanreiz, während verschiedene Spielelemente an den Seitenwänden die Feinmotorik und Fantasie fördern.

Technische Daten

- Gerätemaße: 319 x 188 cm
 - Gesamthöhe: 240 cm
 - Maximale Fallhöhe: 90 cm
 - Sicherheitsareal: 669 x 488 cm
 - Altersempfehlung: 3-12 Jahre
 - Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich
-

Materialien & Konstruktion

- Standpfosten aus verleimtem Nadelholz
- Seitenwände aus robustem HDPE und dekorativen Holzelementen
- Dachkonstruktion aus langlebigem, witterungsbeständigem Material
- Rutsche mit Edelstahleinlage
- Edelstahl-Handläufe und Verbindungselemente
- Verzinkte Stahlanker für sichere Bodenverankerung
- Wartungsarme, langlebige Bauweise für den dauerhaften Außeneinsatz

Ausstattung & Spielbereiche

- Überdachtes Spielhaus mit erhöhtem Podest
 - Rutsche mit Edelstahleinlage
 - Seitliche Spielelemente und Motivplatten
 - Durchgangsöffnung mit Einstieg
 - Fenster- und Bullaugen-Elemente
 - Sitz- und Rückzugsmöglichkeiten im Innenbereich
 - Interaktive Spieltafel zur Förderung der Feinmotorik
-

Technische Daten:

- Gerätemaße: 319 x 188 cm
- Gesamthöhe: 240 cm
- Maximale Fallhöhe: 90 cm
- Sicherheitsareal: 669 x 488 cm
- Altersempfehlung: 3-12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
	Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176		
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie



