

Sandspielanlage mit Spielhaus-Element - ideal für Kitas & U3-Bereich

Art.-Nr.: 8052

Preis: € 3.170



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese kompakte Sandspielanlage kombiniert einen großzügigen Sandkasten mit einem überdachten Spielmodul und bietet Kindern im Alter von 1 bis 8 Jahren einen geschützten Raum für kreatives und soziales Spielen. Besonders für Kindergärten, Krippen, Wohnanlagen und kommunale Spielplätze eignet sich dieses Gerät hervorragend, da es wenig Platz benötigt und dennoch vielfältige Spielanreize schafft.

Der Sandbereich fördert sensorische Erfahrungen, Feinmotorik und Fantasie, während das integrierte Spielhaus Rückzugsmöglichkeiten bietet und Rollenspiele unterstützt. Durch die geringe Fallhöhe ist die Anlage optimal für jüngere Kinder geeignet und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen im öffentlichen Raum.

Technische Daten

- Gerätemaße: 271 x 271 cm
- Gesamthöhe: 200 cm
- Maximale Fallhöhe: 30 cm
- Sicherheitsareal: 571 x 571 cm
- Altersempfehlung: 1-8 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Langlebige Materialien für den dauerhaften Außeneinsatz

- Standpfosten aus hochwertigem Leimholz (90 x 90 mm)
- Verzinkte und pulverbeschichtete Pfostenschuhe verhindern dauerhaft direkten Erdkontakt
- Dach aus dreischichtigem HDPE-Polyethylen (15 mm Stärke)
- Seitenwände aus farbigem dreischichtigem HDPE-Polyethylen (15 mm Stärke)
- Robuste, witterungsbeständige Sandkasteneinfassung
- Edelstahlverschraubungen und langlebige Verbindungselemente
- Wartungsarme Konstruktion für kommunale Anforderungen

Ausstattung & Spielbereiche

- Großzügiger Sandkasten für kreatives Bauen und Formen
- Überdachtes Spielhaus als geschützter Rückzugsort
- Thematisierte Spielwand für Rollenspiele
- Sitz- und Ablageflächen im Sandbereich
- Niedrige Einstiegshöhe für sicheres Spielen
- Offene Gestaltung für gute Einsehbarkeit

Farbgestaltung individuell wählbar - die gezeigte Ausführung dient als Beispiel und ist ohne Mehrpreis anpassbar.

Technische Daten:

- Gerätemaße: 271 x 271 cm
- Gesamthöhe: 200 cm
- Maximale Fallhöhe: 30 cm
- Sicherheitsareal: 571 x 571 cm
- Altersempfehlung: 1-8 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä.)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

