

## Spielhaus mit Sitzbank & Motorikspiel

Art.-Nr.: 8036

Preis: € 4.480



**Farbgestaltung:** Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

**Modifikationen:** Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf

angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Dieses kompakte Spielhaus ist speziell für Kinder im Alter von 1 bis 8 Jahren konzipiert und eignet sich ideal für öffentliche Spielplätze, Kindertagesstätten sowie Wohnanlagen. Die geschützte Bauweise mit Dach schafft einen gemütlichen Rückzugs- und Kommunikationsraum, der zum Rollenspiel, Verweilen und kreativen Entdecken einlädt. Durch die integrierten Sitzbänke entsteht ein kleiner Treffpunkt, der soziale Interaktion und gemeinsames Spiel fördert.

Im Eingangsbereich befindet sich ein integriertes Motorikspiel mit bunten Drehelementen, das Feinmotorik, Farberkennung und Koordination unterstützt. Die niedrige maximale Fallhöhe von 77 cm sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit und macht das Spielhaus besonders geeignet für jüngere Kinder. Dank der robusten Konstruktion nach EN 1176 ist dieses Spielplatzgerät optimal für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Raum ausgelegt.

---

## Technische Daten

- Gerätemaße: 215 x 153 cm
- Gesamthöhe: 195 cm
- Maximale Fallhöhe: 77 cm
- Sicherheitsareal: 515 x 453 cm
- Altersempfehlung: 1-8 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

---

## Materialien & Konstruktion

- Standpfosten aus verleimtem, kesseldruckimprägniertem Nadelholz
- Seitenwände aus robustem Holz mit farbigen HDPE-Applikationen
- Dach aus witterungsbeständigem HDPE
- Integriertes Motorikmodul mit drehbaren Elementen
- Edelstahl-Verbindungselemente
- Feuerverzinkte Bodenanker für sichere Verankerung
- Wartungsarme und langlebige Konstruktion für den öffentlichen Dauereinsatz

---

## Ausstattung & Spielbereiche

- Überdachtes Spielhaus
- Integrierte Sitzbänke im Innenbereich
- Motorikspiel mit Drehscheiben im Eingangsbereich
- Fensteröffnung für kommunikatives Rollenspiel
- Offener Zugang
- Rückzugs- und Begegnungsbereich für mehrere Kinder

## Technische Daten

- Gerätemaße: 215 x 153 cm
- Gesamthöhe: 195 cm
- Maximale Fallhöhe: 77 cm
- Sicherheitsareal: 515 x 453 cm
- Altersempfehlung: 1-8 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

## Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

## Galerie



