



Balancier-/ Kletteranlage - Seilnetz-Brücke

Art.-Nr.: 7015

Preis: € 1.690



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) - die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf

angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese **Balancieranlage der Mini-Serie mit gebogenem Seilnetz** fördert spielerisch Gleichgewicht, Koordination und Körperspannung. Die niedrige Bauweise mit einer Gesamthöhe von nur 60 cm macht das Gerät ideal für Kinder im Alter von 1 bis 8 Jahren.

Das gespannte Kletternetz aus robustem Seil ist in eine stabile Edelstahl-Rahmenkonstruktion integriert und bildet eine sanft gewölbte Balancierfläche. Kinder können darüber laufen, krabbeln oder das Netz als erstes Kletterelement nutzen. Durch die bodennahe Konstruktion eignet sich die Anlage besonders für Kindertagesstätten, Schulhöfe und öffentliche Spielbereiche mit jüngeren Kindern.

Die Kombination aus Edelstahl AISI304 und hochwertigen, vandalismussicheren Seilverbindungen sorgt für Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und eine dauerhaft sichere Nutzung im Außenbereich.

Produktdaten im Überblick

Materialien

- Rahmenkonstruktion: Edelstahl AISI304
- Kletternetz: Herkulesseil mit Stahleinlage
- Verbindungselemente: Edelstahl
- Seilverbinder: langlebige, vandalismussichere Kunststoff- oder Aluminiumknoten

Ausstattung

- Gebogene Balancierfläche
- Integriertes Seilnetz
- Bodennahes Bewegungsgerät
- Förderung von Gleichgewicht und Koordination
- Wartungsarme und langlebige Konstruktion

Unsere Spielgeräte sind nach EN 1176 zertifiziert und speziell für den öffentlichen Bereich zugelassen.

Technische Daten:

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie



