



Edelstahlrutsche mit Leiter (Podesthöhe: 150cm -Bockrutsche

Art.-Nr.: 2036

Preis: € 2.290



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Die Edelstahlrutsche mit Leiter ist ein klassisches und zugleich langlebiges Spielplatzgerät für den öffentlichen Bereich, das Kindern ein sicheres und dynamisches Rutscherlebnis bietet. Durch die klare Formgebung und die hochwertige Materialkombination eignet sich diese Rutsche ideal für moderne Spielplätze und stark frequentierte Außenanlagen.

Über die stabile Leiter gelangen Kinder sicher auf das Podest, von dem aus die Rutschfahrt startet. Die großzügige Rutschfläche sorgt für ein angenehmes Gleitverhalten und hohen Spielspaß. Gleichzeitig werden Motorik, Koordination und Bewegungsfreude gefördert.

Dank der offenen und übersichtlichen Konstruktion ist das Spielgerät besonders sicher und gut einsehbar – ideal für Kindergärten, Schulen, öffentliche Spielplätze sowie Freizeit- und Parkanlagen.

Die robuste Bauweise aus Edelstahl und langlebigen Kunststoffelementen gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterung und intensiver Nutzung. Als nach EN 1176 zertifizierte Spielplatzrutsche erfüllt das Gerät alle Anforderungen für den sicheren Einsatz im öffentlichen Raum.

Technische Daten

- Gerätemaße: 342 x 57 cm
- Gesamthöhe: 237 cm
- Maximale Fallhöhe: 150 cm
- Sicherheitsareal: 692 x 357 cm
- Altersempfehlung: 1-12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Materialien & Konstruktion

- Hauptträger aus robustem Edelstahl für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Rutschfläche aus Edelstahl für gleichmäßiges und verschleißarmes Gleitverhalten
- Seitenwände der Rutsche aus HDPE (15 mm), wetterbeständig und langlebig
- Startpodest mit Seitenwänden aus HDPE (15 mm) für zusätzliche Sicherheit
- Podest aus rutschfestem HPL (10 mm)
- Stangen und Griffe aus Edelstahlrohr (Ø 33,7 x 2,0 mm)
- Alle witterungsbeanspruchten Schrauben aus Edelstahl

Ausstattung

- Klassische Spielplatzrutsche mit Podesthöhe von 150 cm
- Stabile Leiter für sicheren Aufstieg
- Ergonomisch gestaltete Rutschfläche für hohen Spielkomfort
- Offene Bauweise für gute Einsehbarkeit und Sicherheit
- Fördert Bewegung, Koordination und Gleichgewicht
- Ideal für Kitas, Schulen, öffentliche Spielplätze und Freizeitanlagen
- Planungssicher durch EN 1176 zertifizierte Ausführung

Technische Daten

- Gerätemaße: 342 x 57 cm
- Gesamthöhe: 237 cm
- Maximale Fallhöhe: 150 cm
- Sicherheitsareal: 692 x 357 cm
- Altersempfehlung: 1-12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

