

Doppelrutsche Edelstahl (Podesthöhe 120 cm)

Art.-Nr.: 2903

Preis: € 4.890



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf

angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Die Doppelrutsche aus Edelstahl ist ein besonders attraktives Spielplatzgerät für den öffentlichen Bereich und bietet doppelten Rutschspaß für Kinder. Durch die parallelen Rutschbahnen können mehrere Kinder gleichzeitig spielen, was die soziale Interaktion fördert und den Spielwert deutlich erhöht.

Mit einer Podesthöhe von 120 cm eignet sich die Rutsche ideal für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Der Aufstieg erfolgt über stabile Einstiegsleitern mit ergonomisch angeordneten Haltestangen, die einen sicheren Zugang gewährleisten. Von der Startplattform aus beginnen zwei parallel verlaufende Rutschbahnen, die für ein dynamisches und abwechslungsreiches Rutscherlebnis sorgen.

Die Kombination aus Edelstahl und hochwertigen Kunststoffelementen sorgt für eine langlebige, wartungsarme und besonders robuste Konstruktion. Durch die offene Bauweise bleibt das Spielgeschehen jederzeit gut einsehbar.

Als nach EN 1176 zertifizierte Spielplatzrutsche ist dieses Gerät optimal für den Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen, Schulhöfen, Parkanlagen und Freizeiteinrichtungen geeignet.

Technische Daten

- Gerätemaße: 258 x 112 cm
- Gesamthöhe: 200 cm
- Maximale Fallhöhe: 120 cm
- Sicherheitsareal: 608 x 412 cm
- Altersempfehlung: 1-12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Materialien & Konstruktion

- Robuste Konstruktion aus Edelstahl AISI304 für maximale Langlebigkeit
- Zwei Rutschflächen aus Edelstahl für gleichmäßiges und verschleißarmes Gleitverhalten
- Seitenteile der Rutschen aus HDPE (15 mm) oder HPL (13 mm), wetterbeständig und langlebig
- Seitenplatten der Einstiegsleiter aus HPL (13 mm)
- Startplattformen aus rutschfestem HPL (10 mm)
- Einstiegsstangen aus Edelstahlrohr (Ø 33,7 x 2,0 mm)
- Alle witterungsbeanspruchten Schrauben aus Edelstahl

Ausstattung

- Doppellutsche mit zwei parallel verlaufenden Rutschbahnen
- Podesthöhe 120 cm – ideal für Kindergarten- und Schulbereiche
- Zwei separate Einstiegsleitern für komfortablen Zugang
- Gleichzeitiges Rutschen für mehrere Kinder
- Fördert Motorik, Koordination und soziale Interaktion
- Ideal für Kitas, Schulen, Spielplätze und öffentliche Außenanlagen
- Planungssicher durch EN 1176 zertifizierte Ausführung

Technische Daten

- Gerätemaße: 258 x 112 cm
- Gesamthöhe: 200 cm
- Maximale Fallhöhe: 120 cm
- Sicherheitsareal: 608 x 412 cm
- Altersempfehlung: 1-12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

