Sitzbank ohne Rückenlehne aus Edelstahl & Iroko-Holz

Art.-Nr.: 6091
Preis: € 790



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden –

einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese hochwertige **Sitzbank ohne Rückenlehne aus Edelstahl und Iroko-Holz** überzeugt durch ihre klare, moderne Formensprache und extreme Widerstandsfähigkeit. Sie ist ideal geeignet für **Stadtplätze, Parkanlagen, Fußgängerzonen, Schulhöfe sowie stark frequentierte öffentliche Bereiche**, in denen robuste und pflegeleichte Sitzlösungen gefragt sind.

Das verwendete **afrikanische Iroko-Holz** zeichnet sich durch seine hohe Dichte, natürliche Widerstandskraft gegen Witterungseinflüsse und eine edle Optik aus. In Kombination mit der stabilen Edelstahlkonstruktion entsteht eine besonders langlebige Sitzbank, die auch bei intensiver Nutzung ihre Qualität behält.

Durch die offene Bauweise ohne Rückenlehne eignet sich diese Bank optimal für flexible Sitzbereiche und moderne Freiraumkonzepte.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Ausstattung

Ideal für Parks, Plätze und Aufenthaltsbereiche mit hoher Nutzung

Sitzbank ohne Rückenlehne für flexible Nutzung im öffentlichen Raum

Hochwertige Kombination aus Edelstahl und langlebigem Edelholz

Modernes, geradliniges Design für urbane Außenbereiche

Pflegeleicht, stabil und besonders langlebig

Technische Daten

Zertifizierung: für den öffentlichen Einsatz geeignet

Gerätemaße: 60 x 162 cm

Gesamthöhe: 40 cm

Maximale Fallhöhe: keine

Sicherheitsareal: nicht erforderlich

Altersempfehlung: keine Einschränkung

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie



