Spielplatzbank aus Stahl & HDPE –

Art.-Nr.: 6032
Preis: € 810



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung

auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese moderne **Spielplatzbank** überzeugt durch ihr farbenfrohes Design und ihre besonders robuste Bauweise für den intensiven Einsatz im öffentlichen Raum. Ideal für **Spielplätze, Kindergärten, Schulhöfe, Freizeitparks oder öffentliche Aufenthaltsbereiche**, bietet diese Sitzbank eine langlebige und gleichzeitig optisch ansprechende Sitzlösung für Kinder und Begleitpersonen.

Die Kombination aus **verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl** und widerstandsfähigem **HDPE-Kunststoff** sorgt für maximale Witterungsbeständigkeit, hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. Die farblich gestaltete Sitzfläche bringt zusätzlich einen spielerischen Charakter in jede Anlage und fügt sich perfekt in moderne Spielplatzkonzepte ein.

Diese **Sitzbank für den öffentlichen Bereich** ist ideal für Kommunen, Planer und Betreiber, die Wert auf langlebiges, pflegeleichtes und kindgerechtes Stadtmobiliar legen.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Ausstattung

Stabile Ausführung mit mehreren Standpfosten

Farblich gestaltete Sitzfläche für eine spielerische Optik

Robuste und langlebige Konstruktion für den öffentlichen Einsatz

Wartungsarme und vandalismussichere Bauweise

Ideal für Spielplätze, Kitas und Schulhöfe

Technische Daten

Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Gerätemaße: 162 x 55 cm

Gesamthöhe: 45 cm

Maximale Fallhöhe: keine

Sicherheitsareal: nicht erforderlich

Altersempfehlung: keine Einschränkung

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie







